



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسى ٢١٥٠ – سيلر بولي يوريثان

مواصفات المنتج:

سيلر كابسى ٢١٥٠ هو سيلر بولي يوريثان شفاف 2K ذو قدرة عالية علي ملء مسام سطح الخشب كما يتميز بسهولة الصنغرة – يستخدم سيلر كابسى ٢١٥٠ كسيلر شفاف قبل رش أي من الدهانات الشفافة.

٨ – ١٠ / طبقة

معدل الفرد النظري ٢م / لتر:

المنتجات اللازمة للتطبيق:

سيلر كابسى ٢١٥٠ - بولي يوريثان

مصلب كابسى ٢١٥٥

ثر بولي يوريثان كابسى ٢٤٥٠

أو ثر بطيخ بولي يوريثان ٢٤٦٠

ملاحظة: يوصى باستخدام ثر كابسى ٢٤٦٠ البطخ في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسى ٢١٥٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية سواء القشرة أو الخشب الطبيعي ويستخدم كسيلر للأسطح الخشبية قبل تطبيق الدهانات الشفافة عليها . قبل تطبيق سيلر كابسى ٢١٥٠ يتم صنغرة الخشب الطبيعي بصنغرة ١٢٠ أو ١٨٠، ويتم صنغرة الخشب القشرة بصنغرة ١٨٠ أو ٢٢٠، ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل الدهان .

نسبة الخلط (بالحجم):

١٠٠%

كابسى ٢١٥٠

٥٠%

كابسى ٢١٥٥

١٠ – ٢٠%

كابسى ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠

وقت ثبات المنتج:

٢-٣ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

سيلر كابسى ٢١٥٠ الشفاف يتم رش طبقتان متتاليتان دون الانتظار بين الطبقات وفي حالة الإحتياج لمزيد من الطبقات يتم الإنتظار لمدة ٢٠ دقيقة قبل البدء في رش المزيد، يمكن رش أي من ورنيشات كابسى 2K اللامعة أو المط بعد ذلك.

يتم الرش باستخدام مسدس رش ١,٧-١,٨

ملحوظة: (يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم) .

ثم يتم الصنغرة باستخدام صنغرة ٣٢٠ ثم صنغرة ٤٠٠ ثم يتم التنعيم باستخدام صنغرة ٥٠٠.



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

١٠ - ١٥ د
٢ - ٣ س

جفاف سطحي
جفاف نهائي



نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهذرة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج ، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .