



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٨٠٠ - صبغة أخشاب

مواصفات المنتج:

صبغة كابسي ٢٨٠٠ صممت خصيصا لتلوين الخشب قبل دهانات الألكيد أو النتروسيليلوز أو البولي إستر أو البولي يوريثان الشفافة وذلك عندما نريد الحصول علي الشكل الطبيعي للخشب، صبغة كابسي ٢٨٠٠ تخترق سطح الخشب ثم تجف بسرعة وتستخدم للأسطح الخشبية الداخلية. يوجد العديد من الالوان الخاصة بالصبغة كابسي ٢٨٠٠ فى فاتورة الألوان .

الخواص الفيزيائية للمنتج

٨ - ١٠ (بدون تخفيف) / طبقة

معدل الفرد م²/لتر

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٢٨٠٠ صبغة أخشاب
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثنر) أو ماء أو كحول.

ملاحظة:

- ١- في حالة إستخدام الماء كمخفف يكون الجفاف أبطأ ويتسبب في بروز شعيرات الخشب .
- ٢- يجب رج العبوة قبل الإستخدام .

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

صبغة كابسي ٢٨٠٠ مناسبة للتطبيق علي الأسطح الخشبية المرنة أو الصلبة . يتم صنفرة سطح الخشب بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠ وبالنسبة لأنواع الخشب MDF و الأبلكاش و الخشب المضغوط يتم الصنفرة بصنفرة أنعم ١٨٠ أو ٢٢٠ ثم يتم تنظيف السطح من الأتربة و الشحوم والزيوت قبل تطبيق كابسي ٢٨٠٠ .

نسبة الخلط بالحجم:

كابسي ٢٨٠٠ ١٠%
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثنر) / ماء / كحول حتي ٩٠%

التطبيق:

صبغة كابسي ٢٨٠٠ يتم تطبيقها بالفرشاة أو بالقماش.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

١٥ - ٢٠ د



نقاط أخرى:

- ١- في حالة إستخدام الماء كمخفف يكون الجفاف أبطأ ويتسبب في بروز شعيرات الخشب .
- ٢- معدل الفرد العملي تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة. كذلك سمك الدهان المطلوب .



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.