



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

## Kapci 785 Aqua perle

### Description du produit

Kapci 785 Aqua perle est un produit hydrodiluable (à base de l'eau) spécialement conçu pour donner un effet nacré décoratif attirant.

### Caractéristiques du produit

- Facilement appliqué.
- Facilement teinté.
- Résistance à l'altération.

### Propriétés physiques

<b>Couleur</b>	Argent, Or, Bronze et marron
<b>Contenu solide</b>	48±3%
<b>Densité</b>	88±0.03 gm/cm <sup>3</sup>
<b>Couverture</b>	10 – 12 m <sup>2</sup> /kg

### Préparation des supports et des surfaces

Kapci 785 Aqua perle est recommandé pour l'application sur le plâtre, le bois et les surfaces en ciment. Toutes les surfaces nouvelles et précédemment peintes doivent être libre de poussière, de graisse et de cire.

### Application

1. Appliquer Kapci 751 en une seule couche.
2. Appliquer Kapci 750 en deux ou trois couches croisées.
3. Le ponçage de la surface.
4. Appliquer Kapci 730 en une ou en deux couches.
5. Appliquer Kapci Super ou Kapci Lux (Précédemment teintés selon la finition désirable) en une ou en deux couche. Assurer une surface lisse.
6. Appliquer Kapci 785 Aqua perle en une couche après la dilution 30% - 40% à l'eau pour parvenir à la viscosité d'application.

### Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	2 h
Temps de recouvrement	6 h
Temps de séchage final	24 h

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

### **Outils d'application**

Un rouleau à peinture, une mousse d'éponge ou tout autre outil pour donner une finition décorative désirée.

### **Nettoyeur des outils d'application**

L'eau

### **Stockage et durée de conservation**

2 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

### **Hygiène et Sécurité**

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.