



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

KAPCI Dima 9605 dégraissant

Description du produit

Kapci Dima dégraissant 9605 est un produit préparatoire de base à l'eau convenable au nettoyage et au dégraissage des surfaces poncées et des finitions anciennes.

Application



- 1) Saturer un chiffon propre de dégraissant KAPCI Dima 9605.
- 2) Appliquer - le aux surfaces à peindre et aux panneaux adjacents.
- 3) Effacer le surplus de d dégraissant avec un chiffon propre et sec. Ne permettre pas le dégraissant à sécher sur la surface.

Notes générales.

Remarques supplémentaires

- Lorsque vous collectez le déchet disposé, séparez toujours les produits de base à l'eau des produits à base solvant.
- KAPCI Dima 9605 doit être stocké entre les températures entre 5°C et 35°C.
- KAPCI Dima 9605 doit être maintenu loin de gel.

COV (2004/42/EC) :

2004/42/IIB(a) (850)850

La valeur limite EU de ce produit (catégorie produit : IIB.d) en mélange prêt à l'emploi est de 850 g/litre au maximum.

Le contenu COV en valeur prêt à l'emploi de ce produit est de 850 g/litre au maximum.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.