

لاتيكو ٥٣٠٠ فلر أحادي من النترو سيليلوز


وصف المنتج

لاتيكو ٥٣٠٠ فلر هو منتج ذو اساس نترو سيليلوز يتميز بسرعة الجفاف. يستخدم لمليء الثغور والخدوش الصغيرة على السطح قبل اعادة التطبيق بأى من دهانات كابسى.

الأسطح المناسبة للدهان

لاتيكو ٥٣٠٠ فلر يمكن تطبيقه على أى نوع دهان بما فى ذلك TPA , معجون بولى استر 2K او معجون نترو وذلك بعد الاعداد الجيد. يجب تطهير السطح جيدا قبل اعادة الدهان.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم : ١٠٠% لاتيکو ٥٣٠٠ فلر ١٠٠% كابسى ٥٢٦ ثتر نترو سيليلوز ١٠٠:١٠٠				
استخدم مسطرة الخلط				
مسدس الرش :				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه		
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	المتوافق مع البيئة	
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	HVLP	
	٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٨-١,٧	التقليدى	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد طبقات الدهان : سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون				
وقت الانتظار: ٥ دقائق تقريبا بين الالوجه.				
وقت الجفاف: الجفاف للصنفرة: ٣٠ دقيقة/٢٠م				
الصنفرة: الصنفرة المائيه: صنفرة ٨٠٠ - صنفرة ١٠٠٠				
الصنفرة الجافه: صنفرة ٤٠٠ - صنفرة ٥٠٠				

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.