

لاتيكو ٦٠٦٠ - صبغة أخشاب

مواصفات المنتج:

صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ صبغة أخشاب عالية التركيز صممت خصيصا لتلوين الخشب قبل دهانات النتروسيليلوز أو البولي إستر أو البولي يوريثان الشفافة وذلك عندما نريد الحصول علي الشكل الطبيعي للخشب . صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ تخترق سطح الخشب ثم تجف بسرعة وتستخدم هذه الصبغة للأسطح الخشبية الداخلية أو الخارجية . يوجد العديد من الالوان الخاصة بالصبغة لاتيكو ٦٠٦٠ فى فاتورة الألوان.

معدل الفرد ٢٥/لتر ٨ - ١٠ (بدون تخفيف)

المنتجات اللازمة للتطبيق:

لاتيكو ٦٠٦٠
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثنر)
ملاحظة: يجب رج العبوة قبل الإستخدام

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ مناسبة للتطبيق علي الأسطح الخشبية الناعمة أو الصلبة. يتم صنفرة سطح الخشب بصنفرة ١٨٠ أو ٢٢٠ ثم يتبعها صنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ قبل تطبيق لاتيكو ٦٠٦٠. يتم تنظيف السطح من الأتربة و الشحوم والزيوت قبل تطبيق المنتج .

نسبة الخلط بالحجم:

لاتيكو ٦٠٦٠ ١٠%
كابسي ٥٢٥ (نترو سيليلوز ثنر) حتي ٩٠%

التطبيق:

صبغة لاتيكو ٦٠٦٠ يتم تطبيقها بالفرشاة أو بالقماش .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د . م:

١٥ - ٣٠ د

نقاط أخرى:

معدل الفرد العملي تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

اسنة من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .