

لاتيكو ١٦٠ – سيرفيسر نتروسيلولوزى أبيض

مواصفات المنتج:

لاتيكو ١٦٠ هو سيرفيسر نترو سيلولوزى أبيض ذو قدرة عالية علي ملء السطح – سهل الصنفرة – يستخدم كطبقة اولية قبل الدهان النهائي . لاتيکو ١٦٠ يتميز بتغطيته العالية وسطحه المستوي كما يتميز بقوة إلتصاقه علي أنواع مختلفة من الخشب.

معدل الفرد النظري ٢٥ كجم / ٤ - ٦ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

لاتيكو ١٦٠ سيرفيسر نترو أبيض
كابسي ٥٢٥ (نتروسيلولوز نثر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

سيرفيسر نترو لاتيکو ١٦٠ يستخدم للأنواع المختلفة من الأخشاب كالأبلكاش و MDF وغيرها.

نسبة الخلط بالوزن:

لاتيكو ١٦٠ سيرفيسر نترو ١٠٠%
كابسي ٥٢٥ (نترو سيلولوز نثر) ١٠٠%

التطبيق:

لاتيكو ١٦٠ سيرفيسر نترو يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة . يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان . وفي حالة إحتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات . يتم رش أى من دهانات كابسي الملونة فوق سيرفيسر لاتيکو ١٦٠ .

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

٢ - ٤ س

وقت الجفاف كي يتم صنفرتة



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.