



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٦٢٠٠ ورنيش سينثيتك سريع الجفاف للأسطح الداخلية

وصف المنتج

كابسي تيربو ٦٢٠٠ هو ورنيش سينثيتك سريع الجفاف جدا مصمم لدهان الأسطح الداخلية من الأثاث
التغطيه النظرية ٤-٦ م مربع / كجم

المنتجات اللازمة للتطبيق

كابسي تيربو ٦٢٠٠

ثر كابسي ٥٢٦

الأسطح اللازمة للدهان

كابسي تيربو ٦٢٠٠ مناسب للتطبيق على أي نوع من الأسطح الخشبية والمعدن مسبقا بـسيلرات النتروسيليلوز . قبل
تطبيق كابسي ٦٢٠٠ يتم تجهيز السطح وصنفرته بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠

بالفرشاة

%١٠٠

%٢٠-٢٥

بالرش:

%١٠٠

%٤٠-٥٠

نسبة الخلط

كابسي ٦٢٠٠

كابسي ٥٢٦

التطبيق

كابسي ٦٢٠٠ ورنيش تيربو يطبق وشين سواء بالرش أو بالفرشاة

فتحة المسدس ١,٣ مم وضغط المسدس ٢ بار في حالة إستخدام مسدس **HVLP** أو ٣-٣,٥ بار في حال استخدام
المسدس التقليدي

وقت الجفاف عند ٢٥ د.م

الجفاف المبدئي ٣٠ د

جفاف نهائي ٤ ساعات



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد
علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

سنة من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .