Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Latico 6200 Vernis Turbo à séchage rapide pour les surfaces intérieures

Propriétés du produit

Turbo 6200 est un vernis synthétique à séchage rapide spécialement conçu pour les surfaces intérieures des meubles.

Couverture théorique : 4-6 m^2 /l par une couche.

Produits relatifs à l'application

Turbo 6200
Kapci 555 Diluant ou White spirit.

Préparation des surfaces et des supports

Turbo 6200 est adaptée à l'application sur tout type de surfaces en bois précédemment traitées au sealer nitrocellulosique. Avant le recouvrement de Turbo 6200, la surface doit être poncée avec un papier abrasif P320 ou P400.

Application

Proportion de mélange par pulvérisation : 100% Turbo 6200 30-35% Kapci 555 Diluant ou white spirit.	Proportion de mélange par une brosse : 100% Turbo 6200 20-25% Kapci 555 Diluant ou white spirit.
Appliquer 2 seules couches par pulvérisation ou par un pinceau de peinture. Les réglages du pistolet pulvérisateur : Le buse 1.3 mm ; Pression 2 Bar (HVLP) ; 3.0-3.5 Bar (Conventionnelle)	
Temps de séchage à 25ºC : Séchage jusqu'à toucher : 30 minutes. Séchage dur : 4 H.	

Remarques supplémentaires

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

Une année à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.