

لاتيكو ٦٤٠٠ NC دوكو



وصف المنتج

لاتيكو ٦٤٠٠ هو دهان من النثرو سيليلوز يستخدم كبطانات للهانات النثرو سيليلوز بهدف الحصول على التغطية العالية. يتميز هذا المنتج بسرعة الجفاف، يمكن استخدامه على الأساسات الخشبية الداخلية والخارجية.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق لاتيكو ٦٤٠٠ على أي دهان قديم بعد تمام الجفاف وعلى المعجون الدوكو 1K و الفلر الدوكو 1K وذلك بعد إعداد السطح جيدا وتطهيره بمطهر كابسبي ٦٠٥.

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم :				
١٠٠% لاتيكو ٦٤٠٠ دوكو 1K ١٠٠% كابسي ثنر ٥٢٦				
استخدم مسطرة الخلط				
لزوجة الرش :				
١٨-٢٠ ثانية (4 F / ٢٠ °C)				
مسدس الرش				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه		
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٤ – ١,٣	المتوافق مع البيئة	
٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٤ – ١,٣	HVLP	
	٤٥-٥٠ بواز (٣-٣,٥ بار)	١,٤ – ١,٣	التقليدي	
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد اوجه الدهان :				
يطبق المنتج برش ٢ – ٣ وجه (أو حتى الوصول الى التغطية المطلوبة) سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون				
وقت الجفاف بين الطبقات:				
الجفاف بين الطبقات: ٥-٣ دقائق / ٢٠ °C				
وقت الجفاف:				
٣٠ دقيقة / ٢٠ °C				

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة.
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج.
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.