

لاتيكو ٦٥٠٠ – ورنيش نترو سيلولوزي لامع

مواصفات المنتج:

ورنيش نترو لاتيکو ٦٥٠٠ هو ورنيش نترو سيلولوزي عالي اللمعة يستخدم في دهان الأثاث المنزلي والأبواب. يعطي هذا الورنيش سطح ناعم عالي اللمعة. يستخدم هذا الورنيش للأسطح الخشبية الغير معرضة للحرارة والعوامل الكيميائية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري م²/كجم
٨٠ بحد ادني
٦-٨ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

لاتيكو ٦٥٠٠ ورنيش نترو لامع
كابسي ٥٢٦ (نترو سيليلوز ثر سوبر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

ورنيش نترو- لاتيکو ٦٥٠٠ لامع هو ورنيش يستخدم للدهان علي سيلر كابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) تم صنفه وإعداده إعدادا جيدا وذلك للحصول على لمعة عالية
يتم صنفرة سيلر نترو كابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ ثم يتم التنعيم بصنفرة ٥٠٠ أو ٦٠٠ قبل دهان ورنيش نترو كابسي ٢٠١ - على اللمعة.

نسبة الخلط بالوزن:

ورنيش نترو لاتيکو ٥٦٠٠ لامع
ثر كابسي ٥٢٦ (نترو سيليلوز ثر)
١٠٠% حتى ١٠٠%

التطبيق:

ورنيش نترو لاتيکو ٥٦٠٠ اللامع يتم رشه طبقتان كما يمكن تطبيقه أيضا بستانارة الرش.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ١٠-١٥ د
جفاف نهائي ٣-٤ س



نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهددة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج. في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.