

لاتيكو ٦٧٠٠ – ورنيش بولي يوريثان 2K لامع – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش لاتيکو ٦٧٠٠ هو ورنيش بولي يوريثان 2K لامع يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لإظهار الشكل الجمالي والطبيعي للخشب ويستخدم لدهان الحجرات والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأثاث والأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها.

الخصائص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري م²/كجم
٨٨ بحد أدنى
٤ - ٦ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش لاتيکو ٦٧٠٠ - بولي يوريثان 2K لامع
مصلب لاتيکو ٦٧١٠
ثر بولي يوريثان كابسبي ٢٤٥٠
ثر بولي يوريثان ٢٤٦٠ البطئ
ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسبي ٢٤٦٠ البطئ في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

لاتيکو ٦٧٠٠ مناسب للتطبيق على جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة.
١- بالنسبة للأسطح الخشبية الغير مدهونة مسبقا يتم صنفرة الخشب بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠ وذلك قبل دهان أي من سيلرات البولي إستر أو البولي يوريثان (كابسبي ٢٢٢٠ أو لاتيکو ٦٨٠٠ أو كابسبي ٢١٥٠) ثم يترك السيلر ليالجف جيدا قبل صنفرة (يرجى الرجوع لتعليمات التطبيق الخاصة بالسيلرات). بعد ذلك يتم تطبيق ورنيش لاتيکو ٦٧٠٠
٢- في حالة تلويين الخشب يتم إستخدام صبغة كابسبي ٢٨٠٠ أو لاتيکو ٦٠٦٠ قبل رش السيلر.
٣- في حالة إعادة دهان خشب تم رشه مسبقا يتم تجهيزه بطريقة جيدة ثم يتم الدهان بنفس خطوات دهان الخشب الجديد.

نسبة الخلط بالوزن:

لاتيکو ٦٧٠٠ ١٠٠%
لاتيکو ٦٧١٠ ٥٠%
كابسبي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ٢٠-٣٠%

وقت ثبات المنتج:

٣ - ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

ورنيش لاتيکو ٦٧٠٠ بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان.
يتم استخدام مسدس رش: ١،٣-٤،٤ مم
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف مبدئي ٤٠-٥٠ د
جفاف سطحي ٣-٤ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .