

Latico 727 Enduit à base de l'eau

Description de produit

Latico 727 est un enduit hydrodiluable (à base de l'eau) basé au copolymère vinyle-acrylique. Il est utilisé pour éliminer les imperfections de surface sur les surfaces intérieures nouvelles et précédemment peintes en ciment ou en plâtre.

Caractéristiques de produit

- Facile à appliquer.
- Une capacité excellente de remplissage.
- Un flux et un nivellement excellents.
- Facile à poncer.

Propriétés physiques

Viscosité	62±3 Poise
Contenu solide	70±3%
Densité	1.72±0.03gm/cm ³
Couverture	2.5-3 m ² /kg

Préparation des supports et des surfaces

- Latico 727 est utilisé des surfaces intérieures nouvelles et précédemment peintes en ciment ancien ou en plâtre.
- Toutes les nouvelles surfaces et déjà peintes doivent être exemptes de poussière, de graisse et de cire.

Application

Pour des surfaces nouvelles en ciment et en plâtre.

1. Appliquer l'apprêt Kapci 751 en une seule couche.
2. Appliquer Latico 727 en deux couches croisées.

Temps de séchage à 25 °C & 60% R.H



Temps de séchage initial 2 - 3h

Temps de recouvrement 24h

Temps de séchage final 24h

Outils d'application

Un couteau à enduire.

Nettoyeur des outils d'application

L'eau.

Couleur

Blanc.

Stockage et durée de conservation

Deux ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.