

مصلبات لاتيكو

وصف المنتج

مصلبات كابيسي هي من البولي أيزوسيانات وصممت لدهانات الأكريليك الثنائي (التي تحتج مصلب في جفافها) سواء كانت فلاتر – دهانات أو ورنيشات و.منها ما هو عالي المحتوى الصلب ومنها ما هو متوسط المحتوى الصلب وهذه بدورها تنقسم الى سريعة وبطيئة لتناسب ظروف التطبيق سواء درجات الحرارة أو حجم السطح

المنتجات

مصلبات سريعة		
لاتيكو ٥٦٠	مناسب القطع المتوسطة في درجات حرارة منخفضة	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي
مصلبات عادية		
لاتيكو ٥٦٠٠	مناسب للرش الكامل في درجات الحرارة العادية.	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي
لاتيكو ٥٩٥٥	مناسب للرش الكامل في درجات الحرارة العادية	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي
لاتيكو ٥٤٥٥	يستخدم للغلر ٥٤٥٠ و مناسب للرش الكامل في درجات الحرارة العادية	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي
مصلبات بطيئة		
لاتيكو ٥٦٢٠	مناسبة للرش الجزئي والكامل في درجات الحرارة العالية	يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج الرئيسي

إختيار المصلبات

التوصيات بالأسفل للإسترشاد فقط ونوصي بالرجوع للنشرات الفنية للمنتجات

بطئ	عادي	سريع	المصلبات
لاتيكو ٥٦٢٠	لاتيكو ٥٦٠٠ / ٥٩٥٥	لاتيكو ٥٦٠	
مناسب	مناسب	غير مناسب	رش كامل
غير مناسب جزئيا	مناسب	مناسب	رش جزئي
غير مناسب	مناسب	مناسب	١٥ - ٢٠ د.م
غير مناسب جزئيا	مناسب	مناسب	٢٠ - ٢٥ د.م
مناسب	غير مناسب جزئيا	غير مناسب جزئيا	< ٣٠ د.م
مناسب	غير مناسب	غير مناسب	< ٣٥ د.م

ملاحظات عامة

- ١- يتم غلق العبوة بإحكام بعد الإستخدام
- ٢- يتم الحفظ فى ظروف مناسبة للمنتج

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.