



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي WS ٦٩٠ – سير فيسر نتروسيلولوزي أبيض

مواصفات المنتج:

كابسي WS ٦٩٠ هو سير فيسر نتروسيلولوزي أبيض ذو قدرة عالية علي ملء السطح – سهل الصنفرة – يستخدم قبل الدهان النهائي. كابسي WS ٦٩٠ يتميز بتغطيته العالية وسطحه المستوي كما يتميز بقوة إلتصاقه علي أنواع مختلفة من الخشب.

معدل الفرد النظري م²/كجم ٥ – ٧ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي WS ٦٩٠ سير فيسر نتروسيلولوزي أبيض
كابسي ٥٢٦ (نتروسيلولوز ثنر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي WS ٦٩٠ يستخدم للأنواع المختلفة من الأخشاب كالأبلكاش و MDF وغيرها. يتم صنفرة الخشب بصنفرة ٨٠ أو ١٢٠ ثم يتم إزالة الأتربة الناتجة عن الصنفرة قبل رش السير فيسر

نسبة الخلط بالحجم:

كابسي WS ٦٩٠ ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نتروسيلولوز ثنر) ١٠٠%

التطبيق:

كابسي WS ٦٩٠ يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة. يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان. وفي حالة إحتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات. يتم رش أى من دهانات كابسي الملونة فوق كابسي WS ٦٩٠.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

٢ – ٣ س

وقت الجفاف كي يتم صنفرتة



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج. في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل