Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

KAPCI 222 Anti Gravillon

Description du produit

Kapci 222 anti gravillon est un produit basé à la résine alkyde modifiée, conçu pour protéger le dessous de la carrosserie de la voiture contre les éclats de pierre et la corrosion. Il peut également être appliqué sur le plancher de la carrosserie et d'autres pièces métalliques. Kapci 222 anti-gravillon donne des propriétés d'anticorrosion, une excellente adhérence et une résistance chimique.

Préparation des supports

Kapci 222 anti gravillon doit être appliqué sur du métal nu sans rouille et dégraissé. Pour plus de résistance de corrosion, il est recommandé d'appliquer un primaire anticorrosif préalablement à l'application de Kapci 222.

Application

	Dégraisser soigneusement la surface. Utiliser Kapci 606 pour dégraisser les surfaces métaux.
	**Proportion de mélange par poids :** Ajouter 20% de diluent Kapci 525 et le mélanger bien.
	Utiliser le pistolet spécial anti gravillon (UB) pour les produits anti gravillon Buse : 6-8mm ; Pression :4-5 bar Appliquer 1-2 couches.
	Séchage à l'air à 20°C : Séchage à manipuler : 3-4h Séchage à dureté : 24h

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches des données de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.