



**KAPCI**  
COATINGS

## Ficha técnica

Fecha de emisión: Enero 2025

Exclusivo para uso profesional

# Kapci 400 Masilla NC

## Descripción del producto

Kapci 400 es una masilla 1K extra rápida basada en una mezcla de resinas de nitrocelulosa. Se utiliza para dar una nivelación fina y suave de pequeñas irregularidades, rayados y poros.

## Substratos

Kapci 400 NC se debe aplicar en capas finas sobre masillas PE, imprimaciones/aparejos, fibra de vidrio de plástico reforzado (GRP), y pinturas antiguas lijadas por completo.

## Aplicación



### Aplicación:

Se aplica con espátula. Aplique 1-2 capas finas. Cuando sea necesario se repite la operación más veces. La deje secar por 5-10 minutos entre capas.



### Tiempo de secado a 20°C:

Secado para ser lijado: 20 minutos aproximadamente.



### Lijadora en seco:

Los grados de papeles de lijados siguientes están recomendados: P400 o P500



### Lijado manual en húmedo:

Los grados de papeles de lijados siguientes están recomendados: P800 o P1000

## Repintado

Kapci 400 puede ser repintado después de ser lijado.

## Otros consejos

Después de la aplicación de masilla Kapci 400 NC Limpie los utensilios con diluyentes NC.

## Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.

**NOTA IMPORTANTE** Estas fechas técnicas son solo para fines informativos sin ninguna obligación ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.