

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Date d'émission : Janvier 2025

Kapci 787 Marbre Antica

Description du produit

Kapci 787 Marbre Antica est un enduit décoratif hydrodiluable (de base à l'eau) spécialement conçu pour donner un effet de marbre lisse attirant.

Caractéristiques du produit

Facilement appliqué.

Résistance à l'altération.

Propriétés physiques

Couleur	Selon le guide de couleur KAPCI
Contenu solide	66±3%
Densité	1.55±0.03 gm/cm3
Brillance	Haute brillance
Couverture	1.5 – 3 m2/kg

Préparation des supports et des surfaces

- Kapci Aqua perle 787 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le bois et les surfaces en ciment.
- Enlever tous les lâches, les peintures défectueuses, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de l'enduit et de l'apprêt avec des papiers abrasifs.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité du mur sont encore hautes.

Application

- 1. Appliquer Kapci 751 en une seule couche.
- 2. Appliquer Kapci 750 en deux ou trois couches croisées.
- 3. Le ponçage de la surface.
- 4. Appliquer Kapci 730 en une ou en deux couches (Précédemment teintés selon la finition désirable). Assurer une surface lisse.
- 5. Appliquer Kapci 787 par une spatule ou un couteau à enduire d'acier inoxydable.
- Rendre la surface plus lisse et brillante par frottant la surface en multiple fois avec l'outil d'application.



Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H

Date d'émission : Janvier 2025



Temps de séchage initial 1 - 2 h
Temps de recouvrement 4 - 6 h
Temps de séchage final 7 jours

Outils d'application

Une spatule ou un couteau à enduire d'acier inoxydable.

Nettoyeur des outils d'application

L'eau

Stockage et durée de conservation

Deux ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité

- 1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
- 2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
- 3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
- 4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.