



KAPCI
COATINGS

لنشرة الفنية

للإستخدام الإحترافى فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي جينز ٧٩٤

وصف المنتج

كابسي جينز ٧٩٤ منتج ذو أساس مائي، مصنع من الاكريليك عالي الجودة مع إضافات خاصة لإضفاء مظهر الجينز الميتالك الجذاب علي الأسطح الداخلية يتمتع بصلابة فائقة، و ألوان جذابة.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	يمكن تلوينه طبقا لكرتة ألوان كابسي
نسبة المواد الصلبة	±٤٤ %٣
الكثافة النوعية	١ + / - ٠,٣ جم /سم ^٣
معدل الفرد	٤ - ٥ م ^٢ /كجم يعتمد على :- طبيعة السطح ونموذج التصميم المطلوب و ظروف التنفيذ و الأداة المستخدمة.

مميزات المنتج

- يعطى أشكال الميتالك الجذابة
- مقاومة جيدة للغسيل
- سهل الاستخدام وله عدة طرق للاستخدام
- يلون بسهولة مع ثبات عالي للألوان

تجهيز السطح

يمكن استخدام كابسي جينز ٧٩٤ علي جميع الأسطح الأسمنتية، الجبسية و الخشبية بعد التجهيز المناسب يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق: فرشاة خشنة او أداة التجزيع المطاطي - سكين المعجون
نسبة التخفيف : كابسي جينز ٧٩٤ لا يحتاج للتخفيف فهو جاهز للاستخدام

نظام الدهان المقترح

- (وش) كابسي سيلر ٧٥١
- (٢-٣ سكين) كابسي بتي ٧٥٠
- يتم صنغرة المعجون جيدا
- (١-٢ وش) كابسي توب ٧٣٠ (ملونا طبقا للون النهائي المرغوب فيه) يؤخذ في الاعتبار أن السطح يجب أن يكون ناعما.
- يتم تطبيق كابسي جينز ٧٩٤ بعد تلويته للون المطلوب عن طريق سحبه بسكين المعجون ثم يتم تشكيلة اداة التجزيع المطاطي او فرشاة خشنة

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٦٠%

جفاف اولى ٢ ساعة
زمن اعاده الدهان ٦ ساعة
جفاف نهائى ٢٤ ساعة



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي فى الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبيق



KAPCI
COATINGS

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل