

KAPCI 795 Shamouzitique.

Description du produit

KAPCI 795 Shamouzitique est un produit spécialement conçu pour donner un effet décoratif chamois attirant.

Caractéristiques du produit

- Haut durcissement.
- Lavable.
- Facilement appliqué.
- Résistance à l'altération.
- Fonctionnement de longue durée.

Propriétés physiques

Couleur	Argent, Or, Bronze et Marron
Contenu solide	45±3%
Densité	0.99±0.03 gm/cm ³
Couverture	10 – 12 m ² /kg

Préparation des supports et des surfaces

- Kapci 795 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le bois et les surfaces en ciment.
- Enlever tous les lâches, les peintures défectueuses, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de l'enduit et de l'apprêt avec des papiers abrasifs.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité du mur sont encore hautes.

Application

1. Appliquer l'apprêt Kapci 751 en une couche.
2. Appliquer l'enduit Kapci 750 en deux ou trois couches croisées.
3. Le ponçage de la surface.
4. Appliquer Kapci 730 ou Latico 737 en une couche et en deux couches (Teintée selon Kapci 795 Shamouzitique couleur de finition).
5. Appliquer Kapci Shamouzitique 795 en une seule couche après la dilution à l'eau jusqu'à 50% pour parvenir à la viscosité d'application.

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	30 minutes
Temps de recouvrement	4 – 6 h
Temps de séchage final	24 h

Outils d'application

Une spatule ou Un couteau à enduire d'acier inoxydable.

Nettoyeur des outils d'application

L'eau

Stockage et durée de conservation

Deux ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.