

Kapci 7010 Tex

Description du produit

Kapci 7010 Tex est une texture décorative fine en haute qualité pour les surfaces intérieures et extérieures. Kapci 7010 Tex est recommandée pour l'application sur les briques, le béton et les feuilles en ciment amiantes.

Caractéristiques du produit

- Facile à appliquer.
- Pouvoir remarquable de masquage.
- Excellente résistance à l'altération.
- Facilement formée en de différentes formes dépendant de la méthode d'application.

Propriétés physiques

Couleur:	Blanc et coloré.
Viscosité	72±3 Poise
Contenu solide	70±3%
Densité	1.72±0.03gm/cm3
Couverture	2-2.5 m2/kg

Préparation des supports et des surfaces

- Enlever tous les lâches, les peintures défectueuses, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de l'enduit et de l'apprêt avec des papiers abrasifs.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité des murs sont encore hautes.
- Appliquer l'apprêt Kapci 751 ou l'apprêt Kapci 756 en une seule couche.
- Appliquer Kapci Tex 7010 en une seule couche selon l'effet de finition désirée.
- Appliquer le vernis Kapci 752 en une seule couche.

Date d'émission : Janvier 2025


Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Application

Le produit peut être appliqué par

Rouleau à peinture	Pinceau à peinture	Pulvérisation
Recommandé	Recommandé pour le repeindre des corners et des bords.	Utiliser une pulvérisation sans air ou une pulvérisation conventionnelle.
		Les données directrices
		L'embout de buse 0.015–0.021"
		Les degrés d'angle de pulvérisation 20°-60°
		La pression et le buse 140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)



Proportion de mélange

100% Kapci 7010 Tex

5% Eau.

Temps de séchage à 25 °C & 60% R.H



Temps de séchage initial 2-3h

Temps de recouvrement 24h

Temps de séchage final 24h

Notes générales

1. Les temps de séchage sont généralement en rapport à la circulation d'air, de température, d'épaisseur de couche et le nombre de couches et ils seront affectés en correspondance.
2. Les données recommandées sont données pour le recouvrement en le même type générique de peinture.
3. Dans le cas de l'application des couches multiples, le temps de séchage est influencé par le nombre, la séquence et de l'épaisseur des couches précédemment appliquées.
4. La surface doit être sèche et exempte de toute contamination préalablement à l'application de la couche subséquente.
5. Le nettoyeur des outils d'application est l'eau.

Stockage et durée de conservation

Deux ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.



Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.