

Ficha técnica

Fecha de emisión: Enero 2025

Exclusivo para uso profesional

Latico 5100S Antigraivilla

Descripción del producto

Latico 5100S es un antigraivilla basado en material bituminoso, está diseñado para proteger los bajos de coches de las piedras y la corrosión. También, se puede aplicar sobre el suelo de la carrocería y otras partes metálicas. Latico 5100S ofrece propiedades anticorrosivas, excelente adhesión y resistencia química. El producto está listo para usar. El producto está listo para usar.

Substratos

Latico 5100S antigraivilla tiene que aplicarse sobre acero desnudo libre de óxido y desengrasado. Para una larga resistencia anticorrosiva, se recomienda aplicar cualquier imprimación anticorrosiva de antes de aplicar Latico 5100S.

Aplicación



La superficie se desengrasa por completo. Para el acero se usa Kapci 606 desengrasante para el metal.



Latico 5100S es un producto listo para usar. Se agita bien antes de usar.



Utilice la pistola especial (UB) para los productos de bajos de carrocería
Boquilla: 6-8mm; Presión: 4-5 bar
Aplica 1-2 capas



Secado al aire a 20 °C

Seco para manipular: 2-3h
Seco total: 24h

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.