

Ficha técnica

Fecha de emisión: Enero 2025

Exclusivo para uso profesional

Latico 5300 aparejo de Secado Rápido

Descripción del producto

Latico 5300 es un aparejo 1K que está basado en resinas de combinación nitrocelulosa que ofrece un secado rápido. Está destinado a rellenar de forma fina pequeños daños en la superficie de coches antes de aplicar capas.

Substratos

Latico 5300 se puede aplicar sobre pinturas existentes, como acrílica termoplástica (TPA) y masillas poliéster (PE).

La superficie tiene que ser lijada y desengrasada antes de la pintar

Aplicación



Mezcla en volumen:
100:100
(1:1)

100% Latico 5300 Aparejo 1K con secado rápido
100% Kapci diluyente 526 NC



Utilice regla de medida



Tipos de pistolas aerográficas:

	Boquilla de pulverización	Presión de entrada	Presión de atomización
HVLP	1.7-1.8 mm	2 bar (26-29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Convencional	1.7-1.8 mm	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Consulte las recomendaciones del fabricante sobre pistolas aerográficas.



Número de capas:
Aplique 2 capas normales
El espesor del film seco es 50-60 micrones



Tiempo de evaporación:
Aproximadamente 5 minutos entre capas



Tiempo de secado:
Seco para ser lijado: 30 min/20°C



Lijado:
Lijado en húmedo: P800-P1000



Lijadora en seco: P400-P500

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.