

لاتيكو ٧١٧

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

سيلر لاتيكو ٧١٧ بادئ من الأكريليك صنع خصيصا للمعالجة المبدئية للأسطح الإسمنتية والحجرية والجبسية الداخلية .

المنتج الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض بعد الجفاف
اللزوجة	٣±١٧ كرس
نسبة المواد الصلبة	٤٥ ± ٣ %
الكثافة النوعية	١,٣٧±٠,٣ جم /سم ^٣
اللمعة	مطفى
التغطية	١٣-١٧ م ^٢ / كجم (بعد التخفيف ٥٠% بحد أقصى)

مميزات

- مقاوم للقلويات
- سريع الانتشار داخل جزيئات الاسمنت
- سهل الاستخدام
- سريع الجفاف
- معدل فرد عالي
- اقتصادي و يوفر في استهلاك الدهانات

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يستخدم سيلر لاتيكو ٧١٧ علي جميع الأسطح الداخلية.
- يستخدم سيلر لاتيكو ٧١٧ بغرض تثبيت الطبقة السطحية من الحوائط والأسقف.
- يستخدم سيلر لاتيكو ٧١٧ لسد مسام الحائط الأسمنتي أو الجبسي وضمان التصاق قوى لطبقات الطلاء التالية.

نظام الدهان المقترح

- لجميع الأسطح الجديدة.
- (وش) سيلر لاتيكو ٧١٧
- (٢ سكينه) معجون لاتيكو ٧٢٧
- (وش) سيلر لاتيكو ٧١٧

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبيه ٦٠%

جفاف اولى ١ ساعة
جفاف نهائى ٦ ساعة



أدوات التطبيق: فرشاة او رولة

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبيق

فتره الصلاحيه

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحه بعيدا عن أشعة الشمس المباشره.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١-يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢-يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣-التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل