

معجون لاتيكو ٧٢٧

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

لاتيكو ٧٢٧ معجون بلاستيك داخلي لمعالجة الأسطح الإسمنتية وتجهيزها للدهان مصنع من الفينيل أكريليك المعالج ناصع البياض.

مميزات المنتج

- سهل التطبيق
- قدرة ملء ممتازة
- ممتاز في تسوية السطح
- سهل الصنفرة

الخواص الفيزيائية للمنتج

أبيض	اللون
$72 \pm 3\%$	محتوى صلب
1.72 ± 0.03 جم / سم ^٣	الكثافة
$2-25$ م ^٢ / كجم	التغطية

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يتم استخدام معجون إيجانت ٥٤٥ للأسمنت والجص الخارجي القديم والجديد المطلي مسبقاً أو بالجبس الخارجي.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق : سكينه المعجون

- ١- تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ أو لاتيكو ٧١٧ طبقة واحدة ؛
- ٢- تطبيق معجون لاتيكو ٧٢٧ طبقتين متقاطعتين ؛

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠٪ رطوبة نسبية

وقت الجفاف الأولي	٢-٣ ساعات.
إعادة الدهان	٢٤ ساعات.
الجفاف النهائي	٢٤ ساعات.



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل