

Ficha técnica				
Fecha de emisión: Enero 2025	Exclusivo para uso profesional			

Activadores MS de Latico

Descripción del producto

Los activadores Latico son activadores a base de poliisocianato para productos 2K. Están especialmente diseñados para pinturas acrílicas Latico 2K, barnices Latico MS y HS, aparejos 2K de Latico MS y HS y selladores Latico 2K. Tener más tipos de catalizadores significa que se pueden optimizar todas las condiciones de pintura y se puede lograr una aplicación confiable.

Productos

ACTIVADORES EXTRA RÁPIDOS					
ACTIVADORES RÁPIDOS					
Está adecuado para repintado parcial y medio a baja temperatura.	Ver la Ficha Técnica de los productos de bicapa.				
ACTIVADORES NORMALES					
Está adecuado para repintado parcial y completo a normal temperatura.	Ver la Ficha Técnica de los productos de bicapa.				
Está adecuado para repintado parcial y completo a normal temperatura.	Ver la Ficha Técnica de los productos de bicapa.				
Utilizado para el aparejo Latico 5450, adecuado para repintado parcial y completo a temperatura normal.	Ver la Ficha Técnica de los productos de bicapa.				
ACTIVADORES LENTOS					
Está adecuado para repintado parcial y completo a alta temperatura.	Ver la Ficha Técnica de los productos de bicapa.				
	ACTIVADORES RÁPIDOS Está adecuado para repintado parcial y medio a baja temperatura. ACTIVADORES NORMALES Está adecuado para repintado parcial y completo a normal temperatura. Está adecuado para repintado parcial y completo a normal temperatura. Utilizado para el aparejo Latico 5450, adecuado para repintado parcial y completo a temperatura normal. ACTIVADORES LENTOS Está adecuado para repintado parcial y completo a				

Elección de activador

Las siguientes recomendaciones son orientativas solamente. Consulte la TDS de los respectivos productos 2K para obtener información más detallada sobre la selección de los activadores.

ACTIVADORES	DRES RÁPIDO NORMAL LENTO		LENTO	
	Latico 5610	Latico 5600 Latico 5955	Latico 5620	
Repintado completo	Inadecuado	Adecuado	Adecuado	
Repintado parcial	Adecuado	Adecuado		No particularmente adecuado
15°C-20°C	Adecuado	Adecuado		Inadecuado
20°C-25°C	Adecuado	Adecuado		No particularmente adecuado
>25°C	No particularmente adecuado	No particularmente adecuado		Adecuado
>35°C	Inadecuado	Inadecuado		Adecuado

Notas generales

- 1. Selle el envase inmediatamente después de su uso.
- 2. NO almacene los activadores en condiciones de descarga.

NOTA IMPORTANTE Estas TDS son solo para fines informativos sin ninguna obligación, ya que no tenemos control sobre la calidad y las condiciones de la superficie o la aplicación.



Salud y seguridad

- 1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
- 2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
- 3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
- 4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.