

Diluyentes de Latico

Descripción del producto

Los diluyentes de Latico están especialmente diseñados para adaptarse a la viscosidad de la aplicación y al tiempo de secado de los productos de Latico cuando se utilizan con los catalizadores de Latico. Los diluyentes Latico optimizan las condiciones de pintura y ayudan a brindar un proceso de aplicación confiable y el acabado deseado.

Productos

Producto	Descripción	
Latico 5550	Diluyente normal	Diluyente universal para productos Latico. Regula la viscosidad de aplicación a temperatura 15-25°C.
Latico 5560	Diluyente lento	Diluyente universal para productos Latico. Regula la viscosidad de aplicación a temperaturas superiores a 30°C.

Elección de diluyentes

Diluyente	Latico 5550 Diluyente Normal	Latico 5560 Diluyente Lento
Coche completo u objetos grandes	Adecuado	Adecuado
Reparación parcial	Adecuado	Adecuado
15°C - 25°C	Adecuado	No particularmente adecuado
25°C - 30°C	Adecuado	Adecuado
Más de 30°C	No particularmente adecuado	Adecuado

Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.