

كاسبي ماريل ٤١٠٠ – لاصق رخام سائل

وصف المنتج

كاسبي ماريل ٤١٠٠ هو لاصق رخام سائل من البولي إستر يجف بالمصطب للوصلات الرخامية والتطبيقات المعمارية

الإستخدام

يستخدم كاسبي ماريل

للصق التماثيل والهدايا المصنوعة من الرخام والجرانيت
ملء الثقوب والشقوق الموجودة في الرخام

الخواص الفيزيائية للمنتج

شفاف	اللون
شبه سائل	القوام
٢٥٠٠-٢٨٠٠ ملى باسكال / ث عند درجة حرارة ٣٠ د.م	اللزوجة
١,١٦-١,١٣ جم/سم ٣	الكثافة

خواص المنتج بعد الخلط مع المصطب

٦-٨ دقيقة	الوقت المسموح لإستخدام المنتج بعد خلط ٢-٣ % من المصطب
٧٠%	الصلابة النسبية بعد ٢٤ ساعة :
٢٠ كيلو نيوتن / دقيقة	قوة القطع :
١٠-١٢ دقيقة	الجفاف الاولى عند درجة حرارة ٢٥ د.م
٢-٣ ساعات	الجفاف النهائي

المواد المستخدمة في التطبيق

ماريل ٤٠٠٠

مصطب بيروكسيد

تجهيز السطح

يتم إزالة الطبقة المتهاكلة من سطح الرخام والجرانيت بواسطة الفرشاة السلك

١. تعليمات التطبيق

- يتم قلب الماريل جيدا في العبوة في حالة وجود فصل بسيط أو عدم تجانس للمنتج
- يتم خلط المصطب مع المعجون بنسبة ١-٢ جرام مصطب على كل 100 جرام معجون لاصق رخام ماريل ٤٠٠٠ في درجات الحرارة العالية أو ٣ جرام في حالة درجات الحرارة المنخفضة
- يجب خلط المصطب مع المعجون جيدا حتى يصبح متجانس القوام
- يجب عدم ترك الخليط فترة طويلة بعد الخلط بدون استخدام
- يمكن تلميعه بعد تمام الجفاف

الصلاحيّة والتخزين

عام من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل