



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٤١٠ معجون نثرو سيليلوز

وصف المنتج

كابسي ٤١٠ هو معجون نثرو سيليلوز أحادي سريع الجفاف. يستخدم كابسي ٤١٠ لملء الخدوش و الثقوب الدقيقة

الأسطح المناسبة للدهان

يطبق كابسي ٤١٠ على أي من معجون بولى استر عادى , برايمر , فلر او فيبر جلاس . يتم تطبيق طبقة رقيقة من المنتج لمليء الخدوش الدقيقة.

طريقة التطبيق: التطبيق باستخدام سكين المعجون ١-٢ طبقة . في حالة الضرورة يمكن اضافة بعض طبقات المعجون . يجب ترك ٥-١٠ دقائق للجفاف بين كل طبقة .	
وقت الجفاف عند ٢٠°م: الجفاف للصغرة: ٢٠ دقيقة.	
١ الصغرة الجافة بالماكينه او اليدويه : ينصح بمراحل الصغرة الجافة التاليه: صغرة ٤٠٠ أو ٥٠٠	
الصغرة المائيه اليدويه: ينصح بمراحل الصغرة الجافة التاليه: صغرة ٤٠٠ أو ٥٠٠	

طريقة التطبيق

ملاحظات عامة

١. يجب غسل جميع الادوات التى تم استخدامها في تطبيق المجون ٤١٠ على الفور بالثئر.
٢. يمكن اعادة دهان معجون ٤١٠ بعد الصغرة

تعليمات السلامة والصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .