



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٤٥٠ معجون نثرو سيليلوز

وصف المنتج

كابسي ٤٥٠ هو معجون نثرو سيليلوز أحادي سريع الجفاف. يستخدم كابسي ٤٥٠ لملء الخدوش و الثقوب الدقيقة.

الأسطح المناسبة للدهان

يطبق كابسي ٤٥٠ على أي من معجون بولى استر عادى , برايمر , فلر او فيبر جلاس . يتم تطبيق طبقة رقيقة من المنتج لملء الخدوش الدقيقة.

طريقة التطبيق: التطبيق باستخدام سكين المعجون ١-٢ طبقه . في حالة الضرورة يمكن اضافة بعض طبقات المعجون . يجب ترك ٥-١٠ دقائق للجفاف بين كل طبقه .	
وقت الجفاف عند ٢٠°م: الجفاف للصغرة: ٢٠ دقيقة.	
١ الصغرة الجافه بالماكينه او اليدويه : ينصح بمراحل الصغرة الجافه التاليه: صغرة ٤٠٠ أو ٥٠٠	
الصغرة المائيه اليدويه: ينصح بمراحل الصغرة الجافه التاليه: صغرة ٤٠٠ أو ٥٠٠	

طريقة التطبيق

ملاحظات عامة

- ١- يمكن اعادة دهان معجون ٤٥٠ بعد الصغرة.
- ٢- يجب غسل جميع الادوات التى تم استخدامها في تطبيق المعجون ٤٥٠ على الفور بالثئر.

تعليمات السلامة والصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيد

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .