



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كاسبي TPA

وصف المنتج

كاسبي TPA هو دهان أكريليك أحادي (أي لا يحتاج مصطب للجفاف) ويستخدم في دهان السيارات ويتم إنتاجه سواء دهان أو ورنيش

تجهيز السطح

كاسبي TPA يمكن دهانه على إتش برايمر أو فلر 1K أو فلر 2K أو دهان أصلي أو دهان قديم في حالة جيدة بالنسبة لورنيش TPA يمكن تطبيقه على بيز كوت سواء كاسبي أو لا تيكو أو على دهان TPA للوصول للمعة عالية


التطبيق

نسبة الخلط

١٠٠ : ٧٠ - ٨٠ %

١٠٠% كاسبي TPA

٧٠ - ٨٠ % كاسبي تنر F٦٠٠ أو ٦٠١ حسب درجة الحرارة ومساحة السطح




تستخدم مسطرة الخلط



لزوجة التطبيق

١٢ إلى ١٥ DIN 4 في درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية



مسدس الرش



الضغط عند مخرج الدهان

الضغط الداخل

قطر الفونية

المتوافق مع البيئة

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

المتوافق مع البيئة

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

HVLP

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

التقليدي

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

٧ بار (٨-١٠ بار)

٢ بار (٢٦-٢٩ بار)

١,٣ - ١,٢

١,٣ - ١,٢

عدد أوجه التطبيق


وجهان

سمك الدهان ٥٠-٤٠ ميكرون



الوقت بين الطبقات

٥ - ١٠ دقائق عند ٢٠ د.م



ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف

٤ ساعات عند ٢٠ د. م

٨ – ١٠ عند ٦٠ د. م



ملاحظات عامة

التصحيح والتلميع

كابسبي TPA يمكن إعادة دهانه بعد ٤ ساعات على الأقل ويمكن تلميعه بعد ٢٤ ساعة
ملاحظه: ؟كابسبي TPA لا يمكن إعادة دهانه بمنتجات الأكريليك 2K أو دهانات السينستيك

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.