Date d'émission : Janvier 2026	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Diluants Refinix.

Description du produit

Les diluants Refinix sont spécialement conçus pour s'adapter à la viscosité d'application et au temps de séchage des produits de finition automobile Refinix lors qu'ils sont utilisés avec les durcisseurs Refinix. Les Diluants Refinix optimisent toutes les conditions de peinture et aident à fournir des processus d'application hautement fiables et d'une finition désirée.

Produits

Produits	Description	
Refinix RC45	Diluant normal	Diluant universel pour les produits Refinix. Il ajuste la viscosité d'application aux températures de 15 ° C à 25 ° C.
Refinix RC46	Diluant lent	Diluant universel pour les produits Refinix. Il ajuste la viscosité d'application aux températures sur 30 ° C.

Choix de diluants

Diluant	Refinix RC45 Diluant normal	Refinix RC46 Diluant lent
Voiture complète ou gros objets	Convenable	Convenable
Réparation partielle	Convenable	Convenable
15°C - 20°C	Convenable	Pas particulièrement convenable
25°C - 30°C	Convenable	Convenable
Sur 30 ° C.	Pas particulièrement convenable	Convenable

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.